
DE – Gebrauchsanweisung für Tankverdampfer

Produktbeschreibung:

Tankverdampfer sind nachfüllbare E-Zigaretten-Verdampfer, die mit einem E-Liquid-Tank ausgestattet sind. Es gibt zwei Haupttypen: Fertigcoil-Verdampfer (mit vorgefertigten Heizköpfen) und Selbstwickelverdampfer (RTA/RDTA), bei denen Nutzer die Wicklung selbst anfertigen.

Technische Merkmale (modellabhängig):

- Tankvolumen: meist 2–8 ml, abhängig vom Modell
- Bauform: Fertigcoil- oder Selbstwickelverdampfer (RTA, RDTA, RDA)
- Material: Edelstahl, Glas, Silikon, ggf. PEEK oder Keramikisolatoren
- Geeignete Liquids: Nur E-Liquids mit PG/VG-Verhältnis gemäß Herstellerangabe verwenden

Vor der Inbetriebnahme:

- **1. Prüfen:** Kontrollieren Sie, ob alle Dichtungen richtig sitzen und der Tank sauber ist.
- **2. Fertigcoil-Verdampfer:** Neue Coils vor Erstgebrauch mit E-Liquid befeuchten (Prime). Danach Tank befüllen und 5–10 Minuten ruhen lassen.
- **3. Selbstwickler:** Wicklung korrekt anbringen, Watte durchziehen, befeuchten und auf gleichmäßiges Glühen prüfen.

Betrieb:

- Tank befüllen, Verdampfer sicher verschließen.
- Airflow entsprechend der gewünschten Dampfmenge einstellen.
- Leistung (Wattzahl) nur im empfohlenen Bereich des Coils betreiben.
- Zu hohe Leistung kann Watte und Coil verbrennen, zu niedrige Leistung führt zu unzureichender Verdampfung.
- Bei Selbstwicklern: auf gleichmäßige Benetzung der Watte achten, um Dry-Hits zu vermeiden.

Wartung und Pflege:

- Tank regelmäßig leeren, reinigen und Dichtungen auf Abnutzung prüfen.
- Fertigcoils regelmäßig wechseln – je nach Nutzung alle 1–3 Wochen.
- Bei Selbstwicklern Watte regelmäßig erneuern, Draht bei Ablagerungen glühen und reinigen.
- Tank nach Reinigung vollständig trocknen lassen, bevor er wieder befüllt wird.

Warnhinweise:

- Nur E-Liquids verwenden, die für E-Zigaretten geeignet sind.
 - Gerät nicht über 60 W betreiben, wenn der Coil dies nicht zulässt.
 - Nicht trocken ziehen – immer sicherstellen, dass Watte vollständig getränkt ist.
 - Tank vor dem Transport immer verschließen oder leeren, um Auslaufen zu vermeiden.
-

Hinweise zu Selbstwicklern:

- Nur nichterhitzbare Drähte (z. B. Ni80, Kanthal, Edelstahl) verwenden.
 - Keinen Nickel-Draht im Watt-Modus betreiben (Gefahr der Überhitzung).
 - Widerstand regelmäßig kontrollieren – bei Abweichungen Coil prüfen.
 - Bei Rebuildable-Decks: keine losen Drähte oder Kurzschlüsse zulassen.
-

Kontakt:

SmokeVision GmbH – ElektroZigge

Rhönstraße 2 – 36269 Philippsthal – www.elektrozigge.de

EN – Instructions for Use – Tank Atomizers

Product Description:

Tank atomizers are refillable e-cigarette atomizers equipped with an e-liquid tank. There are two main types: prebuilt coil atomizers and rebuildable atomizers (RTA/RDTA), where users build their own coils.

Technical Features (depending on model):

- Tank capacity: typically 2–8 ml depending on the model
 - Design: prebuilt coil or rebuildable atomizer (RTA, RDTA, RDA)
 - Materials: stainless steel, glass, silicone, PEEK, or ceramic insulators
 - Suitable liquids: use only e-liquids with PG/VG ratio as recommended by the manufacturer
-

Before Use:

- **1. Check:** Ensure all seals are in place and the tank is clean.
 - **2. Prebuilt Coil Atomizers:** Prime new coils with e-liquid before first use. Fill the tank and let it sit for 5–10 minutes before vaping.
 - **3. Rebuildables:** Install the coil properly, thread the cotton, saturate with e-liquid, and check for even heating before use.
-

Operation:

- Fill the tank and close it securely.
 - Adjust the airflow to your preferred draw resistance.
 - Operate within the coil's recommended wattage range.
 - Excessive power may burn the cotton; too low may cause insufficient vapor production.
 - Ensure proper wicking to avoid dry hits.
-

Maintenance and Care:

- Empty and clean the tank regularly; inspect O-rings for wear.
 - Replace prebuilt coils every 1–3 weeks depending on usage.
 - For rebuildables: change cotton regularly and clean coils when buildup occurs.
 - Let the tank dry completely after cleaning before refilling.
-

Warnings:

- Use only e-liquids intended for e-cigarettes.
 - Do not exceed recommended wattage limits.
 - Never vape when cotton is dry.
 - Always close or empty the tank before transport to avoid leaks.
-

Notes for Rebuildables:

- Use only non-heating wire materials such as Ni80, Kanthal, or stainless steel.
 - Do not use nickel wire in wattage mode (risk of overheating).
 - Regularly check coil resistance – if values fluctuate, inspect the setup.
 - Ensure no loose wires or shorts are present on rebuildable decks.
-

Contact:

SmokeVision GmbH – ElektroZigge

Rhönstraße 2 – 36269 Philippsthal – www.elektrozigge.de